



Manhattan Top *om Cheryl Mokhtari*

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9) 10, 11.

Для окружности бюста 75 (80, 85, 90, 95) (100, 110, 120, 130) 140, 150 см.

Финальная окружность топа по линии груди:

86 (91.5, 95.5, 101, 105) (110.5, 122, 131.5, 141) 152.5, 162 см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 10-12 см.

Рекомендованная длина топа (измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины):

47.5 (48, 48, 49, 49.5) (50, 51, 51, 52) 53, 53.5 см.

Глубина кокетки (измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины):

22.5 (23, 23, 24, 24.5) (24.5, 25, 26, 27) 28, 28.5) см.

Плотность вязания: 21 п. x 34 ряда = 10 см x 10 см ломаной резинкой, спицами 4 мм, после блокировки образца.

Спицы: круговые спицы 4 мм с длиной лески 40-120 см, круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 25-120 см.

Материалы.

Пряжа: No Waste Wool, Knitting for Olive (50% шерсть, 50% мериносовая шерсть; 225 г в 50 м), В ДВЕ НИТИ, 250 (250, 250, 300, 300) (300, 400, 400, 400) 500, 500 г.

Расход пряжи указан приблизительно. Любые изменения длины/ширины деталей повлияют на расход пряжи.

9 пуговиц диаметром 15 мм.

8 разъемных маркеров (размечать места для петлиц).

Руководство по выбору размера.

Дизайн топа Manhattan предполагает припуск на свободное облегание 10-12 см. Это означает, что финальная окружность топа по линии груди должна быть больше на 10-12 см, чем окружность Вашего бюста.

Конструкция топа. Manhattan – элегантный топ на пуговицах. Топ вяжется ломаной резинкой, без швов, сверху вниз. Сначала поворотными рядами выполняется верхняя часть спинки, затем поднимаются петли для панелей плеч. Стороны переда вяжутся по отдельности с формированием линии горловины, затем стороны переда соединяются со спинкой, далее корпус топа вяжется одной деталью. Низ топа выполняется обычной резинкой 1 x 1. Далее поднимаются петли для пройм, сами проймы вяжутся по кругу резинкой 1 x 1. Затем поднимаются петли для планок полочек, планки выполняются резинкой 1 x 1. В конце работы поднимаются петли для планки горловины, которая также вяжется резинкой 1 x 1.



Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля **лиц.** / **изн.** = лицевая п. /

изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового

ряда **ПМ** = поместить маркер **сМ** = переснять

маркер с левой спицы на правую **Круг.Ряд** =

круговой ряд

2 вм.изн = провязать 2 п. вместе изнаночной

сн-изр = снять петлю как изн. с нитью за

работой **сн-нпр** = снять петлю как изн. с

нитью перед работой

П1Л =

прибавить петлю с наклоном влево лицевой: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

П1П = *прибавить петлю с наклоном вправо*

лицевой: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Ли = *прибавить петлю с наклоном влево*

изнаночной: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.

П1Пи = прибавить петлю с наклоном вправо изнаночной: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

Спинка.

Наберите на спицы 4 мм с длиной лески 40 см любым предпочитаемым способом 59 (59, 63, 63, 67) (67, 71, 71, 75) 79, 79 п.

Установочный Ряд (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Далее вяжите спинку ломаной резинкой поворотными рядами. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-2** до достижения длины детали примерно 15 (14.5, 14.5, 14, 14.5) (14.5, 14, 14, 14.5) 14.5, 14.5 см от ряда набранных петель.

Закончите деталь Рядом ИС.

При соблюдении заданной плотности вязания у Вас будет провязано 51 (49, 49, 47, 49) (49, 47, 47, 49) 49, 49 рядов (включая установочный ряд).

Далее Вы будете выполнять **прибавки для формирования пройм.**

Для начала разместите маркеры, чтобы обозначить места прибавок: поместите **М1** после первых 6-ти петель ряда и **М2** перед последними 6-тью петлями ряда.

Выполняйте прибавки для пройм в каждом ряду ЛС следующим образом:

Ряд 3 (ЛС) / прибавки: 6 лиц, сМ1, П1Л, лиц. п. до М2, П1П, сМ2, 6 лиц. (2 п. прибавлено) **Ряд 4 (ИС):** вяжите по рисунку ломаной резинки, как установлено ранее, до конца ряда.

Примечание: В каждом втором ряду ИС будет по 2 изнаночные петли подряд в местах прибавок.

Выполните **Ряды 3-4** всего 12 (14, 14, 16, 16) (16, 16, 14, 14) 12, 10 раз.

= 83 (87, 91, 95, 99) (99, 103, 99, 103) 103, 99 п.

Длина кокетки спинки будет достигать примерно 22 (22.5, 22.5, 23.5, 24)(24, 23.5, 22, 22.5) 21.5, 20.5 см от ряда набранных петель.

Размеры 1, 2, 3, 4 и 5: Обрежьте пряжу. Поместите петли спинки на держатель петель

Размеры 6, 7, 8, 9, 10 и 11: Выполните еще несколько рядов с прибавками для пройм (прибавки будут выполняться в каждом ряду). Работайте следующим образом:

Ряд 5 (ЛС) / прибавки: 6 лиц, сМ1, П1Л, лиц. п. до М2, П1П, сМ2, 6 лиц. (2 п. прибавлено)

Ряд 6 (ИС) / прибавки: *1 лиц, 1 изн* – до М2, сМ2, П1Пи, вяжите ломаной резинкой до М1, П1Ли, сМ1, *1 изн, 1 лиц* – до конца ряда. (2 п. прибавлено) Выполните **Ряды 5-6** всего x (x, x, x, x) (1, 3, 6, 7) 10, 13 раз.

= x (x, x, x, x) (103, 115, 123, 131) 143, 151 п.

Длина кокетки спинки будет достигать примерно $x(x, x, x, x)$ (24.5, 25.5, 25.5, 26.5) 27.5, 28 см от ряда набранных петель. Обрежьте пряжу, перенесите петли спинки на держатель петель.

Правая сторона переда.

С ЛС работы спицами 4 мм поднимите и провяжите лиц.

13 (13, 15, 15, 17) (15, 17, 17, 17) 19, 19 п. вдоль кромки правого плеча спинки, двигаясь от проймы по направлению к горловине.

Установочный Ряд (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторяйте *-* до конца ряда.

Далее вяжите правую сторону переда ломаной резинкой следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-2** всего 14 (14, 14, 14, 15) (13, 13, 13, 12) 12, 12 раз.

Продолжайте вязать правую сторону переда ломаной резинкой и в то же самое время выполняйте прибавки для формирования горловины:

Ряд 3 (ЛС) / прибавка: лиц. п. до последних 6 п., П1П, 6 лиц. (1 п. прибавлена) **Ряд**

4 (ИС): вяжите ломаной резинкой, как установлено ранее, до конца ряда.

Примечание: В каждом втором ряду ИС будет по 2 изнаночные петли подряд в местах прибавок.

Выполните **Ряды 3-4** всего 6 (6, 6, 6, 6) (8, 8, 8, 10) 10, 10 раз.

= 19 (19, 21, 21, 23) (23, 25, 25, 27) 29, 29 п.

Ряд 5 (ЛС): 19 (19, 21, 21, 23) (23, 25, 25, 27) 29, 29 лиц, наберите в продолжение ряда петельным способом Backwards Loop Cast On 8 петель.

= 27 (27, 29, 29, 31) (31, 33, 33, 35) 37, 37 п.

Ряд 6 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 7 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 7-8** до достижения длины детали примерно

16 (15.5, 15.5, 15, 15.5) (15.5, 15, 15, 15.5) 15.5, 15.5 см от ряда поднятых петель.

Закончите деталь Рядом ИС.

При соблюдении заданной плотности вязания у Вас будет провязано всего 55 (53, 53, 51, 53) (53, 51, 51, 53) 53, 53 рядов (включая установочный ряд).

Далее вяжите правую панель переда ломаной резинкой **с прибавками для проймы** в каждом ряду ЛС. Работайте следующим образом:

Поместите М после первых 6 п. ряда.

Ряд 9 (ЛС) / прибавка: 6 лиц, сМ, П1Л, лиц. п. до конца ряда. (1 п. прибавлена) **Ряд 10** (ИС): вяжите ломаной резинкой, как установлено ранее, до конца ряда.

Примечание: В каждом втором ряду ИС будет по 2 изнаночные петли подряд в местах прибавок.

Выполните **Ряды 9-10** всего 10, 12 (14, 14, 16, 16) (16, 16, 14, 14) 12, 10 раз.

= 39 (41, 43, 45, 47) (47, 49, 47, 49) 49, 47 п.

Длина детали должна составлять примерно 23 (23.5, 23.5, 24.5, 25) (25, 24.5, 23, 23.5) 22.5, 21.5 см от ряда поднятых петель.

Размеры 1, 2, 3, 4 и 5: Обрежьте пряжу. Поместите петли правой стороны переда на держатель петель. Переходите к секции Левая сторона переда.

Размеры 6, 7, 8, 9, 10 и 11: Выполните еще несколько рядов с прибавками для проймы (прибавки будут выполняться в каждом ряду). Работайте следующим образом:

Ряд 11 (ЛС) / прибавка: 6 лиц, сМ1, П1Л, лиц. п. до конца ряда. (1 п. прибавлена)

Ряд 12 (ИС) / прибавка: *1 лиц, 1 изн* – до М, П1Ли, сМ1, *1 изн, 1 лиц* – до конца ряда. (1 п. прибавлена)

Выполните **Ряды 11-12** всего х (х, х, х, х) (1, 3, 6, 7) 10, 13 раз.

= х (х, х, х, х) (49, 55, 59, 63) 69, 73 п.

Длина правой панели переда будет достигать примерно х (х, х, х, х) (25.5, 26.5, 26.5, 27.5) 28.5, 29 см от ряда набранных петель. Обрежьте пряжу, перенесите петли правой панели на держатель петель.

Левая сторона переда.

С ЛС работы спицами 4 мм поднимите и провяжите лиц.

13 (13, 15, 15, 17) (15, 17, 17, 17) 19, 19 п. вдоль кромки левого плеча спинки, двигаясь от горловины по направлению к пройме.

Установочный Ряд (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц; повторяйте *-* до конца ряда.

Далее вяжите левую сторону переда ломаной резинкой следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-2** всего 14 (14, 14, 14, 15) (13, 13, 13, 12) 12, 12 раз.

Продолжайте вязать левую сторону переда ломаной резинкой и в то же самое время выполняйте **прибавки для формирования горловины:**

Ряд 3 (ЛС) / прибавка: 6 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда. (1 п. прибавлена)

Ряд 4 (ИС): вяжите по рисунку ломаной резинки, как установлено ранее, до конца ряда.

Примечание: В каждом втором ряду ИС будет по 2 изнаночные петли подряд в местах прибавок.

Выполните **Ряды 3-4** всего 6 (6, 6, 6, 6) (8, 8, 8, 10) 10, 10 раз.

= 19 (19, 21, 21, 23) (23, 25, 25, 27) 29, 29 п.

Обрежьте пряжу.

Ряд 5 (ЛС): присоедините новую пряжу, наберите 8 п. петельным способом Backwards Loop Cast On на правую спицу, затем вяжите 19 (19, 21, 21, 23) (23, 25, 25, 27) 29, 29 лиц.

= 27 (27, 29, 29, 31) (31, 33, 33, 35) 37, 37 п.

Ряд 6 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 7 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 7-8** до достижения длины детали примерно

16 (15.5, 15.5, 15, 15.5) (15.5, 15, 15, 15.5) 15.5, 15.5 см от ряда поднятых петель. Закончите

Рядом ИС.

При соблюдении заданной плотности вязания у Вас должно быть провя这件но 55

(53, 53, 51, 53) (53, 51, 51, 53) 53, 53 рядов (включая установочный ряд).

Далее вяжите левую панель переда ломаной резинкой **с прибавкой для проймы** в каждом ряду ЛС.

Работайте следующим образом:

Поместите М перед последними 6-ю петлями ряда.

Ряд 9 (ЛС) / прибавка: лиц. п. до М, П1П, сМ, 6 лиц. (*1 п. прибавлена*)

Ряд 10 (ИС): вяжите по рисунку ломаной резинки, как установлено ранее, до конца ряда.

Примечание: В каждом втором ряду ИС будет по 2 изнаночные петли подряд в местах прибавок.

Выполните **Ряды 9-10** всего 10, 12 (14, 14, 16, 16) (16, 16, 14, 14) 12, 10 раз. =

39 (41, 43, 45, 47) (47, 49, 47, 49) 49, 47 п.

Длина детали должна составлять примерно 23 (23.5, 23.5, 24.5, 25) (25, 24.5, 23, 23.5) 22.5, 21.5 см от ряда поднятых петель.

Размеры 1, 2, 3, 4 и 5: Не обрезайте пряжу. Переходите к секции Корпус топа.

Размеры 6, 7, 8, 9, 10 и 11: Выполните еще несколько рядов с прибавкой для проймы (прибавки будут выполняться в каждом ряду). Работайте следующим образом:

Ряд 11 (ЛС) / прибавка: лиц. п. до М, П1П, сМ, 6 лиц. (*1 п. прибавлена*)

Ряд 12 (ИС) / прибавка: *1 лиц, 1 изн* – до М, сМ, П1Пи, *1 изн, 1 лиц* – до конца ряда.

(*1 п. прибавлена*)

Выполните **Ряды 11-12** всего х (х, х, х, х) (1, 3, 6, 7) 10, 13 раз.

= х (х, х, х, х) (49, 55, 59, 63) 69, 73 п.

Длина детали будет достигать примерно х (х, х, х, х) (25.5, 26.5, 26.5, 27.5) 28.5, 29 см от ряда поднятых петель.

Не обрезайте пряжу. Переходите к секции Корпус топа.

Корпус топа. Вам нужно будет соединить панели переда и спинку, чтобы вязать корпус топа одной деталью. Выполняйте следующее:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. по петлям правой стороны переда, наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 7 (9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 17) 17, 19 п., лиц. п. по петлям спинки, наберите петельным способом 7 (9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 17) 17, 19 п., лиц. п. по петлям левой стороны переда.

= 175 (187, 195, 207, 215) (227, 251, 271, 291) 315, 335 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 3-4** до достижения длины топа примерно 44.5 (45, 45, 46, 46.5) (47, 48, 48.5, 49) 50, 50.5 см, измеряя по центру спинки от ряда набранных петель.

Закончите корпус Рядом ИС.

Смените спицы на спицы 3.5 мм. Выполните **1 ряд лиц. п.**

Далее вяжите низ корпуса *резинкой 1 x 1* (начиная с Ряда ИС):

Ряд 5 (ИС): 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца ряда. **Ряд**

6 (ЛС): 1 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 5-6** на высоту резинки 2.5 см, закончив рядом ИС.

Далее выполните **2 ряда двойной лицевой глади:**

Ряд 7 (ЛС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 сн-нпр. **Ряд**

8 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц Закройте петли итальянским способом.

Планки пройм.

С ЛС работы, спицами 3.5 мм с длиной лески 40 см, начиная от центра подреза поднимите и провяжите лиц. всего 122 (128, 128, 132, 136) (140, 144, 148, 156) 160, 164 п.

Петли поднимайте в таком ритме: по 3 п. на каждые 4 ряда вдоль кромки проймы и по 1 п. из каждой петли подреза. Распределение петель:

56 (58, 58, 59, 61) (62, 64, 65, 68) 70, 71 п. вдоль проймы спинки,
59 (61, 61, 62, 64) (65, 67, 68, 71) 73, 74 п. вдоль проймы переда, 7
(9, 9, 11, 11) (13, 13, 15, 17) 17, 19 п. из петель подреза.

Вяжите планку *резинкой 1 x 1* (1 лиц, 1 изн) круговыми рядами, на высоту 2 см.

Затем выполните **2 круг.ряда двойной лицевой глади:**

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда. **Круг.Ряд**

2: *1 сн-нпр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли планки итальянским способом.

Вторую планку вяжите аналогично.

Планка левой полочки.

С ЛС работы, спицами 3.5 мм с длиной лески 80-120 см поднимите и провяжите лиц. нечетное количество петель вдоль кромки левой полочки, начиная от горловины и двигаясь к низу. Поднимайте примерно по 3 п. из каждых 4-х рядов вдоль кромки левой стороны переда.

Количество поднятых петель будет зависеть от того, какой длины Вы вязали топ.

Далее выполните **9 поворотных рядов резинкой 1 х 1** следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Закончите планку Рядом ИС.

Далее выполните **2 ряда двойной лицевой глади:**

Ряд 3 (ЛС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 сн-нпр. **Ряд**

4 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Закройте петли итальянским способом.

Планка правой полочки.

Планка правой полочки будет выполняться с петлицами. Вам нужно будет сформировать 8 петлиц (9-я петлица будет располагаться на планке горловины).

С ЛС работы, спицами 3.5 мм с длиной лески 80-120 см поднимите и провяжите лиц. нечетное количество петель вдоль кромки правой стороны переда, двигаясь от низа по направлению к горловине. Петли поднимайте в том же ритме, что и петли левой планки левой полочки (по 3 п. на каждые 4 ряда). Общее количество поднятых петель должно быть таким же, как было для левой планки.

Разместите 8 разъемных маркеров на леску спицы с поднятыми петлями, обозначая места для петлиц:

Маркер для нижней петлицы разместите через 6 петель от низа правой полочки.

Верхняя петлица (9-я) будет сформирована на планке горловины, после 4-го ряда планки горловины.

Теперь Вам нужно разместить маркеры для 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й петлиц на равном расстоянии друг от друга. Для того, чтобы высчитать количество петель между маркерами, воспользуйтесь формулой:

(Кол-во поднятых петель для планки – 1) / 8 = X

К примеру, если Вы подняли 97 п., то формула будет выглядеть так: $(97 - 1) / 8 = 12$.

Получается, что Вам нужно размещать петлицы через 12 петель друг от друга. Соответственно, разместите маркер для 2-й петлицы через 12 п. после первого маркера, маркер для 3-й петлицы через 12 п. после второго маркера и т.д.



Если значение X получается нечетным (или нецелым), то постарайтесь перераспределить количество петель в промежутках между петлицами как можно более равномерно. при этом важно, чтобы количество петель между маркерами было четным (чтобы начинать выполнять петлицу каждый раз между лицевыми петлями резинки, если смотреть с ЛС работы). К примеру, общее количество поднятых петель у Вас 93. Формула будет выглядеть так: $(93 - 1) / 8 = 11.5$ п.

В этом случае перераспределите петли для промежутков, чтобы чередовать 10 п. и 12 п. И тогда располагайте вторую петлицу через 10 п., третью – через 12 п., четвертую – снова через 10 п., пятую – через 12 п. и т.д.

Выполните **4 поворотных ряда резинкой 1 х 1**:

Ряд 1 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1-2** всего 2 раза. Следующим рядом будет Ряд ИС (ряд формирования петлиц)

Ряд 3 (ИС) / петлица: вяжите по рисунку резинки, как установлено ранее, до первого маркера, затем выполните *2 вм.изн, накид*. Затем вяжите по рисунку резинки до следующего маркера, повторите *-* и т.д., пока не будут сформированы все петлицы, затем вяжите по рисунку резинки до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц. **Ряд**

5 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Выполните **Ряды 4-5** всего 2 раза. Следующим рядом будет Ряд ЛС.

Далее выполните **2 ряда двойной лицевой глади**:

Ряд 6 (ЛС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 сн-нпр. **Ряд**

7 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Закройте петли итальянским способом.

Планка горловины.

Планка горловины будет выполняться резинкой 1 х 1, поворотными рядами, спицами 3.5 мм.

С ЛС работы, начиная от правой стороны горловины, спицами 3.5 мм поднимите и провяжите лиц. 133 (133, 133, 133, 137) (141, 141, 141, 149) 149, 149 п. вдоль кромки горловины топа.

Поднимайте примерно по 1 п. из каждой петли вдоль горловины спинки и вдоль наклонных кромок горловины переда (где выполнялись прибавки для горловины), по 1 п. из каждой набранной петли горловины переда, по 1 п. из каждой петли вдоль кромки планки полочек и по 3 п. на каждые 4 ряда вдоль прямых сторон горловины переда.

Распределение петель:

10 п. вдоль кромки планки правой полочки, 8 п. из набранных для правой стороны горловины петель, 12 (12, 12, 12, 12) (16, 16, 16, 20) 20, 20 п. вдоль наклонной линии горловины правой стороны переда, 20 (20, 20, 20, 22) (18, 18, 18, 16) 16, 16 п. вдоль прямой линии горловины правой стороны переда, 33 (33, 33, 33, 33) (37, 37, 37, 41) 41, 41 п. вдоль кромки горловины спинки, 20 (20, 20, 20, 22) (18, 18, 18, 16) 16, 16 п. вдоль прямой линии горловины левой стороны переда, 12 (12, 12, 12, 12) (16, 16, 16, 20) 20, 20 п. вдоль наклонной линии горловины левой стороны переда, 8 п. из набранных для левой стороны горловины петель, 10 п. вдоль кромки планки левой полочки.

Вяжите планку поворотными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1-2** всего 2 раза. Следующим рядом будет Ряд ИС (ряд петлицы для верхней пуговицы).

Ряд 3 (ИС) / петлица: вяжите по рисунку резинки до последних 7 п., 2 вм.изн, накид, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 изн.

Ряд 4 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц. **Ряд**

5 (ИС): 2 изн, *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Выполните **Ряды 4-5** всего 2 раза.

Далее выполните 2 ряда двойной лицевой глади: **Ряд 6** (ЛС): *1 сн-нпр, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 сн-нпр. **Ряд 7** (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Закройте петли итальянским способом.

Окончание работы. Заправьте все концы нитей. Пришейте 9 пуговиц на левую планку (в местах, соответствующих расположению петлиц на правой планке).