

My Favourite Things

~knitwear~



CAMISOLE NO. 9

О ДИЗАЙНЕ ТОПА CAMISOLE NO. 9

Camisole No. 9 - это классический Топ, разработанный по принципу "Меньше - значит лучше" (= 'less is more' - знаменитый лозунг школы Баухаус, придуманный немецким архитектором Людвигом Мис ван дер Ро).

У Топа облегающий силуэт; лаконичный фасон дополнен симпатичными деталями, которые придают ему благородный стиль. Топ выполняется в направлении "сверху-вниз", что дает возможность отрегулировать его длину под себя.

РАЗМЕРЫ:

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

- Ширина по линии окружности бюста:

69 (73) 78 (85) 93 (99) 107 (114) см [27.25 (28.75) 30.75 (33.5) 36.5 (39) 42.25 (44.75)]

- Длина (измерена вертикально вниз, считая от уровня нижнего основания пройм):

28 (29) 31 (33) 34 (35) 36 (37) см [11 (11.5) 12.25 (13) 13.5 (13.75) 14.25 (14.5)]

Рекомендации для выбора подходящего размера - см. следующую страницу.

СПИЦЫ:

- Круговые спицы 3 мм [US 3] длиной 60 см, 80 см или 100 см.

- Круговые спицы 2.5 мм [US 2] длиной 60 см, 80 см или 100 см.

- Круговые спицы 2 мм [US 0] длиной 60 см, 80 см или 100 см.

Автор рекомендует использовать металлические круговые спицы, так как на них получается более аккуратное/ровное полотно вязки.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (измерена после блокировки):

- **30 петель X 38 рядов = 10 x 10 см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 3 мм.

ПРЯЖА:

150 (150) 150 (200) 200 (250) 250 (250) грамм пряжи *Merino by Knitting for Olive* (100%-меринос, 250м-50г).

Топ на заглавном фото: пряжа *Merino by Knitting for Olive*, цвет 'Liquorice'.

или...

150 (150) 150 (200) 200 (250) 250 (250) грамм пряжи *Cotton Merino by Knitting for Olive* (70%-хлопок, 30%-меринос; 250м-50г)

или...

150 (150) 150 (200) 200 (250) 250 (250) грамм пряжи *Pure Silk by Knitting for Olive* (100%-шелк, 250м-50г).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ НАД ТОПОМ:

Выполните Образец вязки (и не забудьте его заблокировать!), чтобы убедиться в соответствии вашей плотности вязания с указанной выше плотностью. Если плотность будет неправильной, то это приведет к нарушению пропорций готового Топа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА ТОПА:

Припуск на свободу облегания негативный (он уже включен в крой Топа), и составляет: минус 12-15см [4,75-6"] от величины фактического (=по фигуре) измерения окружности бюста.

Размеры XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) - предназначены для женщин с фактической окружностью бюста:

80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 (130-140)см

[31.5-33.5 (33.5-35.5) 35.5-37.5 (37.5-39.5) 39.5-43.25 (43.25-47.25) 47.25-51.25 (51.25-55)"]

Для выбора размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и от полученного числа отнимите величину припуска на свободу облегания.

Например: окружность бюста по фигуре = 88см.

Считаем: $88 - 12/15\text{см} = 76/73\text{см}$. Значит подходящий размер Топа - это размер S, у которого "Конечная ширина по линии окружности бюста" = 73см.

Если ваши измерения оказались "между" двумя размерами Топа, то рекомендуется выбрать меньший из них.

ОБЩИЙ ОБЗОР РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

Топ выполняется в направлении "сверху-вниз". Первыми, поворотными рядами, выполняются Верхние секции Переда и Спинки. На уровне нижнего основания пройм, обе Верхние секции соединяются в единое полотно Переда-спинки. Перед-спинка выполняется круговыми рядами. После завершения Переда-спинки, выполняется отделка обеих пройм и отделка края выреза горловины (все отделочные планки - двухслойные).

ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ С НАКЛОНОМ ВПРАВО/ВЛЕВО:

Прибавление 1 лицевой петли с наклоном вправо/влево:

+1пП – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном вправо)

+1пЛ – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.петля с наклоном влево)

КРОМОЧНЫЕ ПЕТЛИ:

Кромочные петли включены в описание всех рядов вязки.

Во всех рядах по ЛС работы - это лицевые петли.

Во всех рядах по ИС работы - это изнаночные петли.

ОТДЕЛКА ПРОЙМ И ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

В "Описании работы" представлено два варианта для выполнения Отделки пройм и Отделки выреза горловины.

Рекомендуемый вариант - это Вариант 1 (= Отделка - как на заглавном фото), где срез Отделочной планки пришивается к полотну вязки с ЛС работы, и по линии присоединения, между Отделкой и Топом, создается красивая цепочка петель - "косичка". В этом Варианте, петли для Отделки, вы будете поднимать с ИС работы.

Вариант 2 (альтернативный вариант для тех, кто не хочет шить) - это обычная традиционная Отделка. Вы поднимите петли с ЛС работы, выполните полотно Отделки, затем половину его высоты отвернете на ИС работы, и с ИС - присоедините петли Отделки к краю проймы/выреза горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА.

Левая сторона Переда (если надеть Топ на себя, то она приходится на ваше Левое плечо):

Кр.спицами 3мм, набрать 6 (6) 7 (7) 9 (9) 10 (12)петель.

Далее, вязать поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади.

Следующий ряд - это ряд по ИС работы.

Ряд 1 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 2 (ЛС): все петли лицевые.

Повторять Ряды 1-2 - пока не будет выполнено всего 23 (25) 25 (23) 21 (19) 19 (19) ряда/рядов вязки.

На данный момент, высота работы, считая от наборного края, должна составить около 6 (6.5) 6.5 (6) 5.5 (5) 5 (5)см [2.25 (2.5) 2.5 (2.25) 2.25 (2) 2 (2)]".

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Далее, вы будете прибавлять петли для формированиялевой стороны выреза горловины.

Сначала, прибавки петель будут выполняться **в каждом 4ряду:**

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 7 (8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) раз.

= 13 (14) 15 (15) 18 (18) 19 (22) п на спицах.

Теперь, прибавлять петли - **в каждом 2-м ряду:**

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 4 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (8) раза.

= 17 (18) 20 (20) 24 (25) 27 (30)п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

Правая сторона Переда:

Кр.спицами 3мм, набрать 6 (6) 7 (7) 9 (9) 10 (12)петель.

Далее, вязать поворотными рядами, выдерживая узор лицевой глади.

Следующий ряд - это ряд по ИС работы.

Ряд 1 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 2 (ЛС): все петли лицевые

Повторять Ряды 1-2 - пока не будет выполнено всего 23 (25) 25 (23) 21 (19) 19 (19) ряда/рядов вязки.

На данный момент, высота работы, считая от наборного края, должна составить около 6 (6.5) 6.5 (6) 5.5 (5) 5 (5)см [2.25 (2.5) 2.5 (2.25) 2.25 (2) 2 (2)]".

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

Далее, вы будете прибавлять петли для формированияПравой стороны выреза горловины.

Сначала, прибавки петель будут выполняться **в каждом 4ряду:**

Ряд 1 (ЛС): все лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 7 (8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) раз.
= 13 (14) 15 (15) 18 (18) 19 (22) п на спицах.

Теперь, прибавлять петли - **в каждом 2-м ряду**:

Ряд 1 (ЛС): все лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 4 (4) 5 (5) 6 (7) 8 (8) раза.
= 17 (18) 20 (20) 24 (25) 27 (30) п на спицах.

Соединение Правой илевой сторон Переда в единое полотно:

След.ряд - соединение (ЛС):

- по петлям Правой стороны: 17 (18) 20 (20) 24 (25) 27 (30)лиц,

- затем методом *Knit cast-on* набрать 19 (19) 21 (23) 24 (25) 26 (27) новых петель (=для центрального участка выреза горловины),

- затем вязать по петлямлевой стороны (эти петли были на держателе): 17 (18) 20 (20) 24 (25) 27 (30)лиц.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

= 53 (55) 61 (63) 72 (75) 80 (87) п на спицах.

Продолжать работу поворотными рядами.

Вязать лицевой гладью - по всем петлям Верхней секции Переда.

След. 2 (2) 2 (2) 2 (2) - (-) ряда: вязать лицевой гладью.

Далее, вы будете прибавлять петли для формирования пройм.

Сначала, прибавки петель будут выполняться **в каждом 4ряду**:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 6 (6) 6 (7) 6 (6) 6 (6) раз.
= 65 (67) 73 (77) 84 (87) 92 (99) п на спицах.

Теперь, прибавлять петли - **в каждом 2-м ряду**:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 8 (9) 10 (12) 14 (15) 16 (17) раз.
= 81 (85) 93 (101) 112 (117) 124 (133) п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ СПИНКИ.

Правая сторона Спинки (если надеть Топ на себя, то она приходится на ваше Правое плечо):

Кр.спицами 3мм, набрать 6 (6) 7 (7) 9 (9) 10 (12)петель.

Далее, вязать поворотными рядами.

Следующий ряд - это ряд по ИС работы.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Далее, вы будете прибавлять петли для формирования Правой стороны выреза горловины.

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) раз.

= **11 (11) 12 (13) 15 (15) 17 (19)п на спицах.**

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

Левая сторона Спинки:

Кр.спицами 3мм, набрать 6 (6) 7 (7) 9 (9) 10 (12)петель.

Далее, вязать поворотными рядами.

Следующий ряд - это ряд по ИС работы.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Далее, вы будете прибавлять петли для формированиялевой стороны выреза горловины.

Ряд 1 (ЛС): лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) раз.

= **11 (11) 12 (13) 15 (15) 17 (19)п на спицах.**

Соединениелевой и Правой сторон Спинки в единое полотно:

След.ряд-соединение (ЛС):

- по петлям *левой стороны*: 11 (11) 12 (13) 15 (15) 17 (19)лиц,

- затем методом *Knit cast-on* набрать 31 (33) 37 (37) 42 (45) 46 (49) новых петель (=для центрального участка выреза горловины),

- затем вязать по петлям *Правой стороны (эти петли были на держателе)*: 11 (11) 12 (13) 15 (15) 17 (19)лиц.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

Продолжать работу поворотными рядами.

Вязать лицевой гладью - по всем петлям Верхней секции Спинки.

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторять Ряды 1-2 - пока не будет выполнено всего 28 (32) 34 (32) 38 (40) 38 (42) рядов/ряда вязки (=что эквивалентно - около 7.5 (8.5) 9 (8.5) 10 (10.5) 10 (11)см [3 (3.25) 3.5 (3.25) 4 (4.25) 4 (4.5)" работы).

Далее, начнутся прибавления петель для формирования пройм.

Сначала, прибавки петель будут выполняться **в каждом 4ряду:**

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1пЛ, все лицевые - до последней 1п, +1пП, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 4 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-4 - всего 6 (6) 6 (7) 6 (6) 6 (6) раз.

= **65 (67) 73 (77) 84 (87) 92 (99)п на спицах.**

Теперь, прибавлять петли - **в каждом 2-м ряду**:

Ряд 1 (ЛС): лиц, **+1пЛ**, все лицевые - до последней 1п, **+1пП**, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 8 (9) 10 (12) 14 (15) 16 (17) раз.

= 81 (85) 93 (101) 112 (117) 124 (133) п на спицах.

СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНИХ СЕКЦИЙ СПИНКИ И ПЕРЕДА В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:

След.ряд-соединение (ЛС):

- по петлям Спинки: 81 (85) 93 (101) 112 (117) 124 (133)лиц,

- затем методом *Knit cast-on* набрать для нижнего основания проймы - 22 (24) 24 (26) 28 (32) 36 (38) новых петли,

- затем продолжить работу по петлям Переда (эти петли были на держателе): 81 (85) 93 (101) 112 (117) 124 (133)лиц,

- затем методом *Knit cast-on* набрать для нижнего основания второй проймы - 11 (12) 12 (13) 14 (16) 18 (19) новых петель, **ПМ-начала кр.ряда**, и набрать - еще 11 (12) 12 (13) 14 (16) 18 (19) новых петель.

Замкнуть работу в круг.

= 206 (218) 234 (254) 280 (298) 320 (342)п на спицах.

Далее вязать круговыми рядами.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Продолжать работу лицевой гладью (вязать круговыми рядами), пока высота Переда-спинки, измеренная от нижнего основания пройм, не составит около 26 (27) 29 (31) 32 (33) 34 (35)см [10.25 (10.5) 11.5 (12.25) 12.5 (13) 13.5 (13.75)"].

Сменить спицы. Круговые спицы 2,5мм.

След. 8 (8) 8 (8) 10 (10) 10 (10) кр.рядов: все петли лицевые.

***Настоятельно рекомендуется:** через все петли первого кр.ряда проложите тонкую нить контрастного цвета (Маркировочную нить). Также, желательно, первую петлю этого кр.ряда - отметить Съемным маркером (с ИС работы). Позже, все это поможет вам точно определить как горизонтальную линию петель этого кр.ряда, так и место его начала.*

След.кр.ряд-граница отворота Подгибки нижнего края: все петли изнаночные.

След. 7 (7) 7 (7) 9 (9) 9 (9)кр.рядов: все петли лицевые.

Теперь, по ряду изнаночных петель (= Кр.ряд-граница отворота) отвернуть нижний край на ИС работу.

***Совет:** можно вывернуть Топ на изнанку, и работать с его ИС.*

Далее, вы будете провязывать петли с Рабочих спиц - совместно с петлями, подхваченными из Маркированного кр.ряда (=ранее, через его петли вы проложили Маркировочную нить).

ИТАК (старт от М-начала кр.ряда; вязать лицевыми):

Острием Л-спицы подхватить дужку изн.петли от первой петли (= в ней стоит Съемный маркер) Маркированного кр.ряда, и провязать ее совместно с первой рабочей петлей на Л-спице (Съемный маркер удалить, он больше не нужен); затем закрыть эту петлю (=протянуть ее через предыдущую петлю на П-спице; в данном случае - это последняя петля рабочего кр.ряда). Затем *острием Л-спицы подхватить следующую петлю из Маркированного кр.ряда, затем провязать ее совместно с первой рабочей петлей на Л-спице, и затем закрыть эту петлю; повторять от * - пока все петли на Рабочих спицах не будут, подобным образом, присоединены к Маркированному кр.ряду. Результат = нижний край Переда-спинки был подвернуть и закреплен с ИС работы.

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

Кр.спицы 2мм длиной 40см, или Кр.спицы 2мм длиной 80-100см (для метода Magick Loop).

Вариант 1 - с формированием красивой "косички" по границе между полотном Топа и Отделкой.

Для большей ясности, см: <https://www.youtube.com/watch?v=4gtMTRS092s>

Кр.спицами 2.5мм **!?** (**2мм**), с ИС работы, равномерно поднять 142 (152) 161 (163) 174 (178) 185 (195)п - по всему краю выреза горловины. **Петли поднимать из следующего расчета:**

- по вертикальным срезам, и по скосам горловины: 2поднятых петли - на каждые 3п вязки,
 - по центральным участкам выреза горловины Спинки и Переда: 1поднятая петля - на каждую 1п вязки.
- Замкнуть работу в круг.

След. 18 (18) 18 (18) 20 (20) 22 (22)кр.рядов: вязать лицевой гладью.

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм.

Закрывать все петли. **Важно!** Петли закрывайте свободно, не стягивая край вязки.

Теперь, с ЛС работы, закрытый край Отделки нужно пришить к краю выреза горловины.

Полотно Отделки отвернуть на ЛС Топа так, чтобы ее край с закрытыми петлями (=косичка) лег поверх края выреза горловины, закрыв собой линию поднятия петель (но не ниже!). Теперь, иглой для трикотажа, пришить петли косички к полотну вязки.

Шить следующим образом (шить через оба слоя вязки: Полотно Топа + полотно Отделки):

С ИС (снизу-вверх) ввести иглу в центр 2-ой петли Косички и вытянуть нить на ЛС работы; затем движением сверху-вниз (с ЛС на ИС) ввести иглу в центр 1-ой петли Косички и вытянуть нить на ИС; затем движением снизу вверх ввести иглу в центр 3-ей петли Косички и вытянуть нить на ЛС; затем движением сверху-вниз ввести иглу в центр 2-ой петли Косички и вытянуть на ИС; и так далее (то есть шить швом "назад иголку").

Подобным образом, пришить закрытый край Отделки к краю выреза горловины.

После того, как вы пришьете Отделку к краю горловины (*теперь Отделка стала двухслойная*), внутри Отделки, для сохранения ее формы, рекомендуется проложить тонкую резиночку.

Вариант 2 (альтернативный вариант) - традиционное выполнение двухслойной Отделки - см. стр.9.

ОТДЕЛКА ПРОЙМ (для обеих пройм - одинаково)

Кр.спицы 2мм длиной 40см, или Кр.спицы 2мм длиной 80-100см (для метода Magick Loop).

Вариант 1 - с формированием красивой "косички" по границе между полотном Топа и Отделкой.

С ИС работы, начиная от центра нижнего основания проймы, равномерно поднять по краю всей проймы - 142 (154) 158 (168) 174 (182) 188 (196)п. **Петли поднимать из следующего расчета:**

- по вертикальным срезам проймы: 2поднятых петли - на каждые 3п вязки,
 - по наборному краю нижнего основания проймы: 1поднятая петля - на каждую 1п вязки.
- Замкнуть работу в круг.

След. 18 (18) 18 (18) 20 (20) 22 (22)кр.рядов: вязать лицевой гладью.

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм.

Закрывать все петли. Важно! Петли закрывайте свободно, не стягивая край вязки.

Теперь, с ЛС работы, закрытый край Отделки нужно пришить к краю проймы.

Полотно Отделки отвернуть на ЛС Топа так, чтобы ее край с закрытыми петлями (=косичка) лег поверх края проймы, закрыв собой линию поднятия петель (но не ниже!). Теперь, иглой для трикотажа, пришить петли косички к полотну вязки. Пришивать точно также, как до этого вы пришивали Отделку выреза горловины (см.выше).

Вариант 2 (альтернативный вариант) - традиционное выполнение двухслойной Отделки - см. стр.9.

Вариант 2 - альтернативный вариант отделки пройм и края выреза горловины.

Если вы не хотите пришивать края Отделки к полотну Топа - то этот вариант для вас.

Кр.спицами 2мм, с ЛС работы, поднять по краю проймы/краю выреза горловины указанное в Варианте 1 число петель. Замкнуть работу в круг.

След. 18 (18) 18 (18) 20 (20) 22 (22) кр.рядов: вязать лицевой гладью.

Петли не закрывать.

Половину высоты Отделки отвернуть на ИС, и присоединить к краю проймы/выреза горловины путем совместной провязки 1п-с Рабочих спиц и 1п-подхваченнойс края проймы/выреза горловины, и с одновременным закрытием этих петель (петли закрывайте свободно, не стягивая край горловины).

Для помощи, см: <https://www.youtube.com/watch?v=Tq2mO5gYVHs>

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать Топ согласно его Конечных измерений.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона

М - маркер

ПМ - поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

